


AL-KO Kober Kötz	
Axle: Achse:	Modell EURO
Axle type: Achstyp:	B1800-9
Axle cap.: Achslast:	1800 kg
Wheel brake: Radbremse:	2361
P.C.D.: Radanschluß:	112x5
Wheel bolts: Radschrauben:	M12x1.5 (spherical) Kugelschraube
Bowden cable: Bowdenzug:	247286
Cover length: Hüllenlänge:	1130 mm
Bowden cable: Bowdenzug:	247289
Cover length: Hüllenlänge:	1620 mm

Zuggabel 351 T	E Dc 31,0
GA 3500 kg	S 150
(E1) 55R-01 0539	

AL-KO 3500	ZE 3500
GA 2000-3500kg S 350 kg	E Dc 31
	S 350
ECE-Prüfnr.: 361-017-12	(E1) 55R-01 1649

Zugkugelkupplung	D 31
AK 351	S 350
GA bis 3500 kg	(E1) 55R-01 1595

Fahrgestell komplett verzinkt  
Chassis complete galvanised



PDM-Status:

freigegeben

Vrs. Revs		Änderungstext		Werkstoff		Norm		Halbzeug		Norm		Material:			
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M													
Vrs.	Revs	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht	KG	Bearb. Name:	DERRA		Datum:		09.10.2019			
00					Benennung		Referenz-Nr.: -								
<b>FAG EAS R3 GRM GLL TA3500</b>															
				<b>AL-KO</b>				Materialnr. <b>1707540</b>				Klass.-Nr. 153003			
				ALOIS KOBER GMBH DE-89359 KÖTZ				Maßstab 1:20		Bl.-Nr. 1		Bl.-Anz. 1		Format A2	
Urspr. 1707450				Ers. f.				Ers. d.							

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

ausgegeben von: FREIJ 21.08.2020 08:08:49

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten  
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.

1707540 / Dienstag, 21. Januar 2020 15:11:36

Vorlage Ver. 47/21.08.2019